



UA
ULTRA ADVANCE
SERIES
11.5 SEER



#1 MUNDIAL EN AIRES ACONDICIONADOS

Con más **1,000,000,000** de unidades vendidas en el mundo.

greemexico.mx



**ULTRA ADVANCE
SERIES
11.5 SEER**

R410A
REFRIGERANTE
ecológico



35% Mayor Ahorro



Movimiento Oscilatorio



Programación de Tiempo Automático



Display Oculto



iFeel



Turbo Enfriamiento



Bloqueo de Seguridad Infantil



X-Fan



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Concepto	Medida	1 Ton	1 Ton	1.5 Ton	2 Ton	3 Ton
Voltaje	V [~]	115	230	230	230	230
Capacidad de enfriamiento	BTU/h	12,000	12,000	18,000	24,000	36,000
Capacidad de calefacción	BTU/h	12,500	12,500	18,700	24,900	37,000
Consumo promedio frío	W	886.6	870.6	1,272.0	1,574.8	1,856.4
Consumo promedio calefacción	W	1,112.8	1,125.0	1,612.9	2,006.9	2,693.8
Amperaje promedio frío	A	8.1	4.1	5.9	7.0	8.3
Amperaje promedio calefacción	A	9.9	5.1	7.3	8.8	11.8
Refrigerante	R	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Carga refrigerante frío	Kg	0.53	0.63	0.78	1.25	2.40
Carga refrigerante calefacción	Kg	0.70	0.74	1.35	1.60	2.80
Nivel de ruido evaporadora	dB(A)	28	28	36	37	49
Nivel de ruido condensadora	dB(A)	51	51	53	54	60
Dimensiones evaporadora (AxBxC)	mm	850×339×262	850×339×262	1038×380×305	1145×410×335	1441×421×358
Dimensiones condensadora (AxBxC)	mm	820×355×580	820×355×580	878×360×580	994×428×725	1088×488×855